

ARMONIA

IMPIANTO AD OSMOSI INVERSA A FLUSSO DIRETTO

LIMPIDA+

CONFORME AL DECRETO DEL
Ministero della Salute
D.M. 25/2012
D.M. 174/2004



- Scocca in acciaio inox ed alluminio
- Display di segnalazione funzionalità e conducibilità
- Soli 10,5 cm di spessore - installazione verticale e orizzontale

- Gruppo Vessel FV System brevettato



- Produzione acqua da 2,5 L/min*
- Sistema di filtraggio **FILLTHROW** a cartucce
- Pompa in tecnopolimero per maggior resistenza al calcare

DISPONIBILE IN TRE VERSIONI



STANDARD



ALKA



GAS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Produzione nominale: 150 Lt/h (+/- 10%)
- Salinità rigettata: 95/98 % (+/- 10%)
- Motore 180 W
- Pompa rotativa a palette
- Mix regolatore di salinità integrato
- Filtro CTO FillThrow® a cartucce carbone alimentare. Membrane osmotiche: 2 × TW30 2012 – 400 GPD

*Test effettuati con acqua in ingresso a 25 °C.

- Alimentazione 220 V 50/60 Hz
- Assorbimento max: 350 W
- Centralina di controllo funzioni
- Ritardo di avvio della pompa
- Sensore antiallagamento
- Autoflushing delle membrane
- Display di segnalazione: esaurimento filtri, antiallagamento, mancanza d'acqua, conducibilità, stato membrane
- Dimensioni (cm): L 10,5 – P 45 – H 44
- Versione GAS: carbonatore orizzontale/verticale da 1,2 L