LIMPIDA+

ELITE
TOP 60

professionale

INSTALLAZIONE IMMEDIATA, ACQUA PERFETTA, MASSIMA RESA PER IL TUO LOCALE.

Elite TOP non è un erogatore come gli altri. È stato progettato appositamente per il mondo Ho.Re.Ca, con soluzioni tecnologiche che migliorano il servizio, riducono i costi e offrono un'esperienza superiore ai tuoi clienti.

PUNTI DI FORZA

- Ingombro ridotto e risparmio energetico.
- Acqua frizzante intensa e persistente.
- Scocca in acciaio inox 304.
- Riempimento automatico di bottiglie e caraffe senza sprechi.
- Controllo totale della temperatura e del tipo di acqua.
- Risparmio energetico riducendo consumi e guasti.



CODICE	DESCRIZIONE
8500949	Frigogasatore Elite Top 60

CODICE	ACESSORI NON INCLUSI
8500959	Riduttore CO_2 bombole ricaricabili
8500577	Bombola CO_2 2 kg in acciaio
8500823	Bombola CO_2 4 kg
Y21301B/3	Test. "S" ST/MR att. 8 mm box 6
-	Installare filtri medium o large / modelli Profine Blue Sky, Silver, Gold, Platinum

CARATTERISTICHE	PARAMETRI
Capacità di raffreddamento	60 lt/h Δ.t 10°
Tensione di alimentazione	220-240 V 50Hz
Massimo consumo di energia	320W- 1,55A
Temperatura ambientale di esercizio	10-32°C
Potenza assorbita dal compressore	1/4 Hp
Gas refrigerante	R-290
Capacità del carbonatore	2,7 l
Pompa di carico del gasatore	membrana
Temperatura dell'acqua erogata	4-12°C
Temperatura dell'acqua fredda e frizzante	4-12°C
Produzione totale di acqua fredda e frizzante	60 l/h
Pressione alimentazione idrica min-max	2-5.5 Bar / 200-550 kPa
Caratteristica vaschetta raccogligocce	capacità 800 ml
	blocco con sensore a 500ml
	predisposizione per drenaggio esterno
Dispositivo antiallagamento	elettrovalvola ingresso acqua
Pressione di esercizio CO_2 min-max	3-5.5 Bar / 300-550 kPa
Alloggiamento filtro e bombola CO_2	esterna
Struttura esterna	acciaio inox 304 scotch bright alta qualità
Pannello frontale	vetro temperato con alto spessore (8 mm)
Altezza vano erogazione	327 mm
Condensazione	ventilata
Condensatore	alettato in rame/alluminio
Tipi di acqua erogata	ambiente-fredda-gasata
Peso	25 kg
Dimensioni (mm)	L210 x W527 x H535
Interfaccia utente	full touch 4.3"
Controllo porzioni	doppia dose per tipologia di acqua
Ingresso acqua	filettato ingresso 3/4"
Ingresso CO_2	Ø6mm

CARATTERISTICHE SPECIALI	
Tecnologia di raffreddamento	COOL-HYBRID
Compatibilità	con sistema ad osmosi inversa
Elementi estetici	pannello in vetro con led dinamici/statici
Dispositivo centraggio caraffa	stopper regolabili su vaschetta

Tipologia acqua di alimentazione
POTABILE

Temperatura acqua erogata
Min 4 °C
Max 12 °C

Produzione di acqua fredda e gassata
60 l/h

Limpida Plus
Padova (PD) ITALY
www.limpidaplus.it
Certificata ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
conformità MOCA
ver. 1.0 - 09/2025

MADE IN ITALY