LIMPIDA+

ELITE
TOP 90

professionale

INSTALLAZIONE IMMEDIATA, ACQUA PERFETTA, MASSIMA RESA PER IL TUO LOCALE.

Elite TOP non è un erogatore come gli altri. È stato progettato appositamente per il mondo Ho.Re.Ca, con soluzioni tecnologiche che migliorano il servizio, riducono i costi e offrono un'esperienza superiore ai tuoi clienti.

PUNTI DI FORZA

- Ingombro ridotto e risparmio energetico.
- Acqua frizzante intensa e persistente.
- Scocca in acciaio inox 304.
- Riempimento automatico di bottiglie e caraffe senza sprechi.
- Controllo totale della temperatura e del tipo di acqua.
- Risparmio energetico riducendo consumi e guasti.



CODICE	DESCRIZIONE
8500950	Frigogasatore Elite Top 90

CODICE	ACESSORI NON INCLUSI
8500959	Riduttore CO_2 bombole ricaricabili
8500577	Bombola CO_2 2 kg in acciaio
8500823	Bombola CO_2 4 kg
Y21301B/3	Test. "S" ST/MR att. 8 mm box 6
-	Installare filtri medium o large / modelli Profine Blue Sky, Silver, Gold, Platinum

CARATTERISTICHE	PARAMETRI
Capacità di raffreddamento	90 lt/h Δ.t 10°
Tensione di alimentazione	220-240V 50Hz
Massimo consumo di energia	460W - 2 A
Temperatura ambientale di esercizio	10-32°C
Potenza assorbita dal compressore	1/4 Hp
Gas refrigerante	R-290 70g
Capacità del carbonatore	2,7 l
Pompa di carico del carbonatore	rotativa in tecnopolimero
Pressione alimentazione idrica min-max	2-5.5 bar/200-550 kPa
Caratteristica vaschetta raccogligocce	capacità 1 L
	blocco con sensore a 800ml
	predisposizione per drenaggio esterno
Dispositivo antiallagamento	elettrovalvola ingresso acqua
Pressione di esercizio CO_2 min-max	3-5.5 Bar / 300-550 kPa
Posizionamento filtro e bombola CO_2	esterna
Struttura esterna	acciaio inox 304 scotch bright alta qualità
Pannello frontale	vetro temperato con alto spessore (8 mm)
Altezza vano erogazione	370 mm
Tecnologia di raffreddamento	banco di ghiaccio
Volume serbatoio	20 L
Quantità ghiaccio	9.5 Kg
Tecnologia di raffreddamento	serpentina doppio circuito
Condensazione	ventilata
Condensatore	multiventola alettato in rame/alluminio
Tipi di acqua erogata	ambiente-fredda-gasata
Dimensioni e peso	L325 x W605 x H605 mm - 40 kg
Interfaccia utente	full touch 10.1" e controllo funzioni da interfaccia
Protezione display	vetro temperato di sicurezza 4 mm
Controllo porzioni	doppia dose per tipologia di acqua
Ingresso acqua	filettato ingresso 3/4"
Ingresso CO_2	Ø6mm

CARATTERISTICHE SPECIALI	
Tecnologia di raffreddamento	banco di ghiaccio a riempimento automatico
Compatibilità	con sistema ad osmosi inversa
Dispositivo centraggio caraffa	stopper regolabili su vaschetta

Tipologia acqua di alimentazione
POTABILE

Temperatura acqua erogata
Min 4 °C
Max 12 °C

Produzione di acqua fredda e gassata
90 l/h

Limpida Plus
Padova (PD) ITALY
www.limpidaplus.it
Certificata ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
conformità MOCA
ver. 1.0 - 09/2025

MADE IN ITALY