

ESSENCE

IMPIANTO AD OSMOSI INVERSA A FLUSSO DIRETTO

CONFORME AL DECRETO DEL
Ministero della Salute
D.M. 25/2012
D.M. 174/2004

LIMPIDA+



- Scocca in acciaio verniciato
- Soli 10,5 cm di spessore – installazione verticale/orizzontale
- Avviso sonoro per segnalazione funzionalità

- Produzione acqua: 1,5 L/min*
- Pompa booster 220 V ad alte prestazioni



- Sistema ad alta produzione grazie alla membrana da 400 GPD
- Sistema di filtraggio **FILLTHROW** a cartucce
- Centralina di controllo funzioni
- Antiallagamento

CARATTERISTICHE TECNICHE

Produzione nominale: 90 Lt/h (+/- 10%)*	Centralina di controllo funzioni
Membrane osmotiche: 1 × TW30 2012 – 400 GPD	Ritardo di avvio della pompa
Filtro CTO FillThrow® a cartucce carbone alimentare	Sensore antiallagamento
Pompa booster a membrana 220 V	Autoflushing delle membrane
Salinità rigettata: 95/98% (+/- 10%)	Avviso sonoro di segnalazione: esaurimento filtri, antiallagamento
Alimentazione: 220 V 50/60 Hz	Dimensioni (cm): L 10,5 – P 22,5 – H 47,5
Assorbimento massimo: 130 W	

*Test effettuati con acqua in ingresso a 25 °C.