

PRESTIGE TOP

FRIGOGASATORE SOPRABANCO
AD OSMOSI INVERSA A FLUSSO DIRETTO

CONFORME AL DECRETO DEL
Ministero della Salute
D.M. 25/2012
D.M. 174/2004

LIMPIDA+



- Scocca in acciaio inox ed alluminio
- Display controllo funzioni e temperatura
- Programmazione dosaggio bicchiere e caraffa/borraccia
- Riduzione dei consumi grazie all'Intelligenza Artificiale



- Vaschetta raccogli condensa e antiallagamento



- Produzione acqua: 1,6 L/min
- Sistema di filtraggio **FILLTHROW** a cartucce
- Gruppo Vessel FV System brevettato
- Pompa in tecnopolimero per maggior resistenza al calore

- Sistema di panificazione erogatore a richiesta

CARATTERISTICHE TECNICHE

SEZIONE OSMOSI INVERSA

Produzione nominale: 100 Lt/h (+/- 10%)
Salinità rigettata: 95/98 % (+/- 10%)
Motore: 180 W
Pompa rotativa a palette: 300 Lt/h
Filtro CTO FillThrow® a cartucce carbone alimentare
Membrane osmotiche: 2 × TW30 2012
Alimentazione: 220 V 50/60 Hz
Assorbimento massimo: 550 W

SEZIONE FRIGOGASATORE

Portata acqua refrigerata: 1,5 Lt/min (+/- 10%)
Compressore: 1/10 Hp
Condensazione ad aria
Gas: R290
Display OLED per segnalazione: esaurimento filtri, antiallagamento e mancanza d'acqua
Funzione erogazione con dosaggio programmabile
Tasti retroilluminato con funzione diagnosi
Dimensioni (cm): L 26 – H 39 – P 49 (con vaschetta 54)

*Test effettuati con acqua in ingresso a 25 °C.